U0007

HASTANE KARYOLASI MAKASLI 4 MOTORLU

FONKSİYONLAR


Sırt hareketi : 0 - 68°


Üst bacak hareketi : 0 - 27°


Alt bacak hareketi : 0 - 22°


Vasküler pozisyonu


Fowler pozisyonu


Kardiyak pozisyonu


Trendelenburg pozisyonu : 0 - 16°


Ters trendelenburg pozisyonu : 0 - 16°


Yatak platformu minimum yüksekliği : 50 cm (150 mm teker ile)


Yatak platformu maksimum yüksekliği : 80 cm (150 mm teker ile)

OPSİYONLAR


GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



T16 — 125 Kg


T14 — 130 Kg


T19 — 150 Kg

GRUP 2 / KORKULUK OPSİYONLARI


K0


K4

GRUP 3 / ELEKTRİKLİ AKSESUAR OPSİYONLARI


E0


E1


E2

GRUP 4 / SIRT MOTOR OPSİYONLARI



M1


M2

GRUP 5 / BACAK MOTOR OPSİYONLARI


M3


M4


E3

GRUP 6 / YATAK PLATFORMU OPSİYONLARI


Y1


Y3

GRUP 7 / DİĞER AKSESUAR OPSİYONLARI


W0


W1


W2


W3


W4


W5


W9

OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

T16	İKİSİ FRENLİ TEKERLEK (125 MM)
T14	MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (125 MM)
T19	MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (150 MM)
K0	KORKULUKSUZ
K4	ALÜMİNYUM KORKULUKLU
E0	ELEKTRİKLİ AKSESUARSIZ
E1	BATARYA : ŞARZ EDİLEBİLİR LEAD GEL TYPE. OUTPUT VOLTAGE: 24 V DC. KAPASİTE: 1,2 Ah.
E2	HEMŞİRE KUMANDA PANELİ KORUMA SINIFI: IP66, 15 FONKSİYONLU
E3	KARYOLA ALTI AYDINLATMA SİSTEMİ
M1	SIRT MOTORU (4000 N)
M2	SIRT MOTORU MANUEL CPR ÖZELLİKLİ (2000 N)
M3	BACAK MOTORU (4000 N)
M4	BACAK MOTORU MANUEL CPR ÖZELLİKLİ (2000 N)
Y1	ÇIKARTILABİLİR TEL IZGARA YATAK PLATFORMU
Y3	ÇIKARTILABİLİR ÇİFT CİDARLI PE YATAK PLATFORMU
W0	AKSESUARSIZ
W1	SERUM ASKISI : TEK EL İLE YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.
W2	TUTUNMA KOLU : TAŞIMA KAPASİTESİ 75 Kg
W3	X - RAY GEÇİRGEN SIRT PLATFORMU (KOMPAKT LAMİNAT (HPL))
W4	TELEVİZYON SEHPA APARATI (17 " LCD TV İÇİN)
W5	TRAKSİYON APARATI
W9	KARYOLA BOY UZATMA SİSTEMİ : 20 cm

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir. Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.

GENEL ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir dört parçalı yatak platformu.
- Elektrikli motor yardımı ile yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg, başucu ve ayakucu hareketi.
- TS EN 60601-2-52 standartlarına göre tasarlanmış, maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik alüminyum korkuluk sistemi.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu platformları.
- Kolaylıkla sökülüp takılabilen, hijyenik, yüksek mukavemetli, kompakt laminant ve alüminyumdan tasarlanmış başlık sistemi.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- Hijyenik, kolay temizlenebilen, ABS plastikle gizlenmiş alt kasa.
- Opsiyonel laminant renk seçeneği.(RLX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar (E x B)	:	102 x 222,5 cm
Korkulukların dışından genişlik	:	98 cm
Yatak platformu	:	89 x 195 cm
Yatak platform uzatması	:	+20 cm
Tavsiye edilen yatak boyutları	:	85 x 194 x 12 cm
Otomatik kayma sistemi (sırt ve ayakucu)	:	8 cm / 4 cm
Güvenli çalışma kapasitesi (Yatak ve aksesuarlar dahil)	:	230 kg
Ağırlık	:	~ 127 kg
Hacim	:	1,23 m^3

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Güç girişi	:	230 V AC 50 Hz Max 1 A
Güç çıkışı	:	24 V DC
Elektrik çarpmasına karşı koruma	:	Class 1, Type B
Su sızmasına ve toza karşı koruma	:	IP54 – IP66

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CE



* RL : Laminat renk seçenekleri için 82. sayfaya bakınız.